




SCHOCH EDELSTAHL



Exzentrische Reduzierung DIN EN 10253-4

Nahtlose konzentrische Reduzierungen DIN EN 10253-4



Abmessungen	L	
D / d x s ₁ /s ₂	mm	Kg/Stück
21,3/17,2 x 2,00/1,80	38	0,03
26,9/21,3 x 2,00/2,00	38	0,05
/17,2 x 2,00/1,80	38	0,05
/21,3 x 2,90/2,60	38	0,07
/17,2 x 2,90/2,30	38	0,07
33,7/26,9 x 2,00/2,00	50	0,08
/21,3 x 2,00/2,00	50	0,08
/17,2 x 2,00/2,00	50	0,08
/26,9 x 2,60/2,30	50	0,1
/21,3 x 2,60/2,30	50	0,1
/17,2 x 2,60/2,30	50	0,1
/26,9 x 3,60/2,90	50	0,14
/21,3 x 3,60/2,90	50	0,13
/26,9 x 4,50/4,00	50	0,16
/21,3 x 4,50/4,00	50	0,16
42,4/33,7 x 2,00/2,00	50	0,1
/26,9 x 2,00/2,00	50	0,1
/21,3 x 2,00/2,00	50	0,1
/33,7 x 2,60/2,60	50	0,13
/26,9 x 2,60/2,30	50	0,13
/21,3 x 2,60/2,00	50	0,12
/33,7 x 3,60/3,60	50	0,18
/26,9 x 3,60/2,90	50	0,18
/21,3 x 3,60/2,90	50	0,16
48,3/42,4 x 2,00/2,00	64	0,15
/33,7 x 2,00/2,00	64	0,15
/26,9 x 2,00/2,00	64	0,15
/21,3 x 2,00/2,00	64	0,15
/42,4 x 2,60/2,60	64	0,18
/33,7 x 2,60/2,60	64	0,18
/26,9 x 2,60/2,60	64	0,18
/21,3 x 2,60/2,30	64	0,17
/42,4 x 3,60/3,60	64	0,27
/33,7 x 3,60/3,60	64	0,27
/26,9 x 3,60/2,90	64	0,26

Abmessungen	L	
D / d x s ₁ /s ₂	mm	Kg/Stück
48,3/33,7 x 5,10/4,50	64	0,34
/26,9 x 5,10/4,00	64	0,33
60,3/48,3 x 2,00/2,00	76	0,23
/42,4 x 2,00/2,00	76	0,23
/33,7 x 2,00/2,00	76	0,21
/26,9 x 2,00/2,00	76	0,21
/48,3 x 2,90/2,60	76	0,3
/42,4 x 2,90/2,60	76	0,29
/33,7 x 2,90/2,60	76	0,29
/26,9 x 2,90/2,30	76	0,26
/48,3 x 4,00/3,60	76	0,47
/42,4 x 4,00/3,60	76	0,45
/33,7 x 4,00/3,60	76	0,41
/48,3 x 5,60/5,10	76	0,57
/33,7 x 5,60/4,50	76	0,54
76,1/60,3 x 2,30/2,00	90	0,39
/48,3 x 2,30/2,00	90	0,39
/42,4 x 2,30/2,00	90	0,36
/33,7 x 2,30/2,00	90	0,36
/60,3 x 2,90/2,60	90	0,47
/48,3 x 2,90/2,60	90	0,47
/42,4 x 2,90/2,60	90	0,46
/33,7 x 2,90/2,60	90	0,46
/60,3 x 5,60/4,00	90	0,84
/48,3 x 5,60/3,60	90	0,84
/42,4 x 5,60/3,60	90	0,8
88,9/76,1 x 2,60/2,30	90	0,49
/60,3 x 2,60/2,00	90	0,49
/48,3 x 2,60/2,00	90	0,46
/42,4 x 2,60/2,00	90	0,46
/33,7 x 2,60/2,00	90	0,46
/76,1 x 3,20/2,90	90	0,6
/60,3 x 3,20/2,90	90	0,6
/48,3 x 3,20/2,60	90	0,58
/42,4 x 3,20/2,60	90	0,58

Abmessungen	L	
D / d x s ₁ /s ₂	mm	Kg/Stück
88,9/33,7 x 3,20/2,60	90	0,58
/76,1 x 5,60/5,60	90	1,06
/60,3 x 5,60/4,00	90	1,06
/48,3 x 5,60/3,60	90	1
/76,1 x 8,00/7,10	90	1,3
/60,3 x 8,00/5,60	90	1,3
114,3/88,9 x 3,60/3,20	100	0,94
/76,1 x 3,60/2,90	100	0,91
/60,3 x 3,60/2,90	100	0,88
/48,3 x 3,60/2,60	100	0,85
/88,9 x 6,30/5,60	100	1,8
/76,1 x 6,30/5,60	100	1,76
/60,3 x 6,30/5,60	100	1,7
/60,3 x 6,30/4,00	100	1,7
/48,3 x 6,30/3,60	100	1,7
/60,3 x 8,80/5,60	100	2,4
139,7/114,3 x 4,00/2,60	127	1,7
/88,9 x 4,00/3,20	127	1,68
/76,1 x 4,00/2,90	127	1,6
/60,3 x 4,00/2,90	127	1,6
168,3/139,7 x 4,50/4,00	140	2,86
/114,3 x 4,50/3,60	140	2,86
/88,9 x 4,50/3,20	140	2,8
/76,1 x 4,50/2,90	140	2,8
/139,7 x 7,10/7,10	140	3,85
/114,3 x 7,10/6,30	140	3,8
/88,9 x 7,10/5,60	140	3,8
219,1/168,3 x 6,30/5,00	152	6,5
/139,7 x 6,30/4,00	152	6,4
/114,3 x 6,30/3,60	152	6,3
/88,9 x 6,30/3,20	152	6
/168,3 x 8,00/7,10	152	8,2
/139,7 x 8,00/7,10	152	8,1
/114,3 x 8,00/6,30	152	8

lösungsgeglüht und gebeizt, ab 3,0 mm Wandung mit Fase gem. DIN 2559/22

Verfügbare Werkstoffe:

- 1.4541
- 1.4571

Tel.: 07831/9357-0

info@schoch-edelstahl.de
www.schoch-edelstahl.de

Edel sei der Stahl...
...und komplett von SCHOCH!

